

Istruzioni d'uso di Viresco® Sator per il controllo dell'erosione

Il seme è un materiale vivo. La sua crescita dipende da vari fattori tra cui il clima, l'irrigazione, il tipo di terreno. Si consiglia quindi di posare **VIRESCO®** con una temperatura stabilmente superiore a 8°-10° e inferiore a 30°. Si prega inoltre di seguire attentamente le istruzioni d'uso qui riportate. Le componenti utilizzate sono di 1ª qualità, ma non è possibile garantire un buon risultato in caso di avverse condizioni climatiche, errori nell'utilizzo o inerbimenti di situazioni critiche.

- Eliminare eventuali pietre, sassi e la vegetazione preesistente dalla radice, rivoltare i primi 10 cm di superficie, sbriciolare la struttura grossa e livellare.
 - Stendere **VIRESCO®** senza allungarlo, facendolo adagiare e **aderire stabilmente al terreno** grazie anche all'acqua d'irrigazione.
 - Sulle scarpate e i pendii fissare **VIRESCO®** sulla sommità ancorandolo eventualmente in una piccola trincea, di qualche centimetro di profondità, scavata a circa mezzo metro oltre la cresta.
 - Srotolare il biotessile assicurandosi che rimanga in contatto col terreno e fissarlo con picchetti o chiodi a U ad una distanza variabile in funzione dell'inclinazione, delle caratteristiche del luogo e del terreno. Mediamente 1 picchetto ogni 1-2 m² di biotessile.
 - **VIRESCO®** non richiede sormonti in caso di posa trasversale (dall'alto in basso) al pendio, ma è sufficiente affiancare le strisce, sormontandole al massimo di un 1-2 cm e fissandole poi con i sistemi di ancoraggio. Nelle pose longitudinali (in orizzontale) invece è consigliabile che la striscia superiore sormonti di qualche centimetro quella inferiore nella misura di ca. 5 cm; la disposizione sarà in forma di tegola, il rotolo più in alto sopra quello più in basso; nel caso di posa trasversale nei corsi d'acqua, sovrapporre il rotolo a monte su quello a valle di ca. 10 cm nella direzione del flusso.
 - **VIRESCO®** si può modellare facilmente con delle semplici forbici.
 - **Irrigare** quotidianamente per i primi 25-30 giorni fino al completo insediamento del manto erboso, con una frequenza maggiore per le superfici molto inclinate.
- Nell'impossibilità d'irrigare quotidianamente è consigliabile ricoprire **VIRESCO®** con 2/3 mm di terriccio sterile o sabbia e bagnare ogni 2/3 giorni.
- SE SI OPERA SU SUBSTRATI SCADENTI RIPORTARE ALMENO 30 CM DI TERRENO VEGETALE FERTILE prima di posare **VIRESCO®**.
 - **VIRESCO® può essere posato su entrambi i lati.**

Il primo taglio può essere effettuato quando il prato ha raggiunto un'altezza di 15 cm.

Nelle TERRE RINFORZATE

Una volta posizionati casseri e geogriglie, stendere **VIRESCO®** al di sotto degli stessi, disponendolo in modo da creare un risvolto di 10-15 cm sul fondo del cassero e sulla sommità dello stesso. Installare i tiranti di ancoraggio bucando il biotessile secondo l'inclinazione prevista. Prima del riporto del terreno di riempimento posare a ridosso della cassetta almeno 20 cm di terreno vegetale fertile e compattare leggermente. Proseguire normalmente nell'installazione della terra rinforzata. A seconda della temperatura e del soleggiamento, irrigare frequentemente fino al completo insediamento del manto erboso.

VIRESCO® è un prodotto di origine totalmente naturale, biodegradabile al 100% in un tempo variabile fra i 4 e i 5 mesi a seconda del tipo di terreno e delle condizioni climatiche e ambientali.